

Kutter Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Spezifikationen der SUN Standard-Serie (5 Jahres Batterien)

Batterie-Typ	Volt	C20 (AH)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gesamthöhe (mm)	Gewicht (KG)	Anschluss	Maximaler Ladestrom (A)	Layout	Zertifizierung nach VDS Nr.
SB6-1.2	6	1,40	97	24	51,50	57,50	0,28	Fast-on 187	0,39	1	
SB6-3.2*	6	3,50	134	34	60	66	0,62	Fast-on 187	0,90	5	
SB6-8.0*	6	8,80	151	51	94	100	1,80	Fast-on 187	2,10	1	
SB6-10	6	10,50	151	51	94	100	1,90	Fast-on 187	3	1	G104065
SB6-12*	6	12	151	51	94	100	1,95	Fast-on 187	3,60	1	
SB12-0.8	12	0,80	96	25	62	62	0,34	AWG 20	0,24	6	
SB12-1.2	12	1,40	97	43	52	58	0,60	Fast-on 187	0,39	3	G104066
SB12-2.0NP	12	2	151	20	89	89	0,68	PC-02	0,60	7	
SB12-2.1	12	2,10	178	35	60	66	1	Fast-on 187	0,63	1	G104067
SB12-2.3C	12	2,30	182	24	61	61	0,70	PC-02	0,69	7	
SB12-3.5	12	3,50	134	67	60,50	66,50	1,32	Fast-on 187	1,02	3	
SB12-5.0L*	12	6	90	70	101	107	1,98	Fast-on 250	1,50	4	
SB12-7.0	12	7	151	65	94	100	2,54	Fast-on 187	2,10	4	G104068
SB12-7.0UPS	12	7,2	151	65	94	100	2,54	Fast-on 250	2,10	4	
SB12-12	12	12	151	98	95	101	3,85	Fast-on 250	3,60	4	G104069
SB12-17	12	18	181,50	77	167,50	167,50	5,70	Bolt-nut M5	5,20	2	G104070
SB12-24	12	26	177	166,50	125	125	8,20	female thread M6	7,30	2	G104071
SB12-26H	12	26	165	125	175	182	9	female thread M6	7,80	2	

* Diese Artikel sind keine Lagerware und nur als Sonderbestellung zu beziehen

Poppenbütteler Bogen 17c
22399 Hamburg

Telefon: 040 / 611 631 0
Telefax: 040 / 611 631 79

www.battery-kutter.de
E-Mail: info@battery-kutter.de

Spezifikationen der SUN Standard-Serie (10 Jahres Batterien)

Batterie-Typ	Volt	C20 (AH)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gesamthöhe (mm)	Gewicht (KG)	Anschluss	Maximaler Ladestrom (A)	Layout	Zertifizierung nach VDS Nr.
SB12-33	12	35	195	130	155	180	11,20	female thread M6	10	1	
SB12-38	12	40	197	165	170	170	13,80	female thread M6	12	2	G104072
SB12-45	12	45	197	165	170	170	15,40	female thread M6	13,50	2	
SB12-50*	12	55	257	132	200	200	17	female thread M6	15	1	
SB12-55	12	60	228	137	210	216	19	female thread M6	16,50	1	
SB12-65	12	70,60	348	167	178	178	22,20	female thread M6	19,50	1	G104073
SB12-75H	12	80	260	168	210	216	25	female thread M6	22,50	2	
SB12-80L	12	80	348	167	178	178	25	female thread M6	22,50	2	
SB12-90	12	98	330	173	212	220	30	female thread M6	26	1	
SB12-90H*	12	98	306	168	210	216	30	female thread M6	26	1	
SB12-100	12	111	330	173	212	220	32	female thread M6	30	1	
SB12-120	12	129	410	177	225	225	37,60	female thread M6	36	1	
SB12-140*	12	154	344	171	274	280	46,30	female thread M6	38	1	
SB12-150	12	166	485	170	242	242	48,20	female thread M6	46	1	
SB12-200	12	226	522	240	218	224	64	female thread M6	60	3	

* Diese Artikel sind keine Lagerware und nur als Sonderbestellung zu beziehen

Kutter Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Spezifikationen der SUN HR-Serie

Batterie-Typ	Volt	Watt/Zelle 10min/1,67V	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gesamt- höhe (mm)	Gewicht (KG)	Anschluss	Maximaler Ladestrom (A)	Layout
SB12-3,4 HR*	12	21	133,3	66,8	60	67	1,36	Fast-on 250	1,02	3
SB12-5 HR	12	27	90	70	101	107	1,86	Fast-on 250	1,50	4
SB12-7 HR	12	45	150,9	65	94,3	100,3	2,7	Fast-on 250	2,54	4
SB12-12 HR*	12	70	151	98,1	96	102	4,38	Fast-on 250	3,06	4
SB12-18 HR*	12	96	181,5	76,5	167	167	6,3	Bolt-nut M5	5,02	4

* Diese Artikel sind keine Lagerware und nur als Sonderbestellung zu beziehen