

Typen-
Übersicht

19 Zoll

Stromversorgungen
Notstromversorgungen

Kapitel 3. Reihe R

Typenübersicht 19 Zoll Stromversorgungen

| Gerätenummer | Spg. | Strom | Typenbez. | Abmessungen (Teilungseinh.) | Gewicht | Kapitel Katalog |
|--------------|------|--------|-------------|--------------------------------|---------|--------------------|
| KR 11202 | 12 V | 1,5 A | R112-1,5 | 14 TE | 1,1 kg | 3.1. |
| KR 431205 | 12 V | 5 A | R1-312-5 | 14 TE | 0,8 kg | 3.2. |
| KR 331205 | 12 V | 5 A | R1-312-5-M2 | 24 TE | 1,5 kg | 3.3. |
| KR 21206 | 12 V | 6 A | R212-6 | 30 TE | 5,0 kg | 3.4. |
| KR 21212 | 12 V | 12 A | R212-12 | 36 TE | 7,0 kg | 3.4. |
| KR 21220 | 12 V | 20 A | R212-20 | 52 TE | 10,0 kg | 3.4. |
| KR 41220 | 12 V | 20 A | R412-20 | 26 TE | 3,5 kg | 3.6. |
| KR 41232 | 12 V | 32 A | R412-32 | 26 TE | 4,0 kg | 3.6. |
| KR 324100 | 12 V | 50 A | R5-312-50 | 84 TE | 11,0 kg | 3.5.1. |
| KR 12402 | 24 V | 1,5 A | R124-1,5 | 14 TE | 1,6 kg | 3.1. |
| KR 432403 | 24 V | 3 A | R1-324-3 | 14 TE | 0,8 kg | 3.2. |
| KR 332403 | 24 V | 3 A | R1-324-3-M2 | 24 TE | 1,5 kg | 3.3. |
| KR 22403 | 24 V | 3 A | R224-3 | 27 TE | 5,0 kg | 3.4. |
| KR 432405 | 24 V | 5 A | R1-324-5 | 14 TE | 0,8 kg | 3.2. |
| KR 332405 | 24 V | 5 A | R1-324-5-M2 | 24 TE | 1,5 kg | 3.3. |
| KR 22406 | 24 V | 6 A | R224-6 | 33 TE | 7,0 kg | 3.4. |
| KR 22412 | 24 V | 12 A | R224-12 | 52 TE | 9,0 kg | 3.4. |
| KR 42412 | 24 V | 12 A | R424-12 | 21 TE | 3,5 kg | 3.6. |
| KR 42420 | 24 V | 20 A | R224-20 | 63 TE | 12,0 kg | 3.4. |
| KR 42425 | 24 V | 25 A | R424-25 | 26 TE | 4,0 kg | 3.6. |
| KR 32430 | 24 V | 30 A | R5-324-30 | 84 TE | 11,0 kg | 3.5.1. |
| KR 32450 | 24 V | 50 A | R5-324-50 | 84 TE | 11,0 kg | 3.5.1. |
| KR 324100 | 24 V | 100 A | R6-324-100 | 84 TE | 13,2 kg | 3.5.2. |
| KR 24803 | 48 V | 3 A | R248-3 | 30 TE | 7,0 kg | 3.4. |
| KR 24806 | 48 V | 6 A | R248-6 | 49 TE | 9,0 kg | 3.4. |
| KR 44806 | 48 V | 6 A | R448-6 | 21 TE | 3,5 kg | 3.6. |
| KR 24812 | 48 V | 12 A | R248-12 | 63 TE | 12,0 kg | 3.4. |
| KR 44812 | 48 V | 12,5 A | R448-12 | 26 TE | 4,0 kg | 3.6. |
| KR 34825 | 48 V | 25 A | R5-348-25 | 84 TE | 11,0 kg | 3.5.1. |
| KR 34850 | 48 V | 50 A | R6-348-50 | 84 TE | 13,2 kg | 3.5.2. |
| KR 26003 | 60 V | 3 A | R260-3 | 38 TE | 7,0 kg | 3.4. |
| KR 26005 | 60 V | 5 A | R260-5 | 59 TE | 12,0 kg | 3.4. |
| KR 46005 | 60 V | 5 A | R460-5 | 26 TE | 3,5 kg | 3.6. |
| KR 26010 | 60 V | 10 A | R260-10 | 84 TE | 15,0 kg | 3.4. |
| KR 46020 | 60 V | 10 A | R460-10 | 26 TE | 4,0 kg | 3.6. |
| KR 36040 | 60 V | 20 A | R5-360-20 | 84 TE | 11,0 kg | 3.5.1. |
| KR 36040 | 60 V | 40 A | R6-360-40 | 84 TE | 13,2 kg | 3.5.2. |