

**Typen-
Übersicht**
Gehäuse
Batterieladegeräte
Kapitel 2. Reihe G
Typenübersicht Gehäuse

Gerätenummer	Spg.	Strom	Typenbez.	(LxBxH) mm	Gewicht	Katalog
KG 10601	6 V	1 A	G106-1	150x90x73	1,0 kg	2.1.
KG 330602	6 V	2 A	G0-306-2	122x68x58	0,3 kg	2.4.7.
KG 330605	6 V	5 A	G1-306-5	180x90x55	0,6 kg	2.4.1.
KG 11201	12 V	1 A	G112-1	150x90x73	1,0 kg	2.1.
KG 331202	12 V	2 A	G0-312-2	122x68x58	0,3 kg	2.4.7.
KG 331203	12 V	2 A	G1-312-2	180x90x55	0,6 kg	2.4.1.
KG 331204	12 V	4 A	G1-312-4	180x90x55	0,6 kg	2.4.1.
KG 331205	12 V	5 A	G1-312-5	180x90x55	0,6 kg	2.4.1.
KG 351207	12 V	7 A	G2-312-7	180x130x75	1,2 kg	2.4.2.
KG 341210 ¹⁾ / KG351210 ²⁾	12 V	10 A	G2-312-10	180x130x75	1,2 kg	2.4.2.
KG 351212	12 V	12 A	G2-312-12	180x130x75	1,2 kg	2.4.2.
KG 41220	12 V	20 A	G412-20	230x130x120	3,5 kg	2.5.
KG 41235	12 V	35 A	G412-35	230x130x120	4,0 kg	2.5.
KG 31250	12 V	50 A	G5-312-50	338x263x111	8,0 kg	2.4.4.
KG 12401	24 V	1 A	G124-1	150x90x73	1,1 kg	2.1.
KG 332401	24 V	1 A	G0-324-1	122x68x58	0,3 kg	2.4.7.
KG 332403	24 V	2,5 A	G1-324-2,5	180x90x55	0,6 kg	2.4.1.
KG 342403	24 V	3 A	G2-324-5	180x130x75	1,2 kg	2.4.2.
KG 342405 ¹⁾ / KG352405 ²⁾	24 V	5 A	G2-324-5	180x130x75	1,2 kg	2.4.2.
KG 342407 ¹⁾ / KG352407 ²⁾	24 V	7 A	G2-324-7	180x130x75	1,2 kg	2.4.2.
KG 392408	24 V	8 A	G2-324-8	210x170x90	2,7 kg	2.4.5.
KG 352410	24 V	10 A	G2-324-10	220x130x75	1,6 kg	2.4.2.
KG 392412	24 V	12 A	G2-324-12	210x170x90	2,7 kg	2.4.5.
KG 32420	24 V	20 A	G3-324-20	307x219x92	5,4 kg	2.4.3.
KG 42420	24 V	12 A	G424-12	230x130x120	3,5 kg	2.5.
KG 42425	24 V	25 A	G424-25	230x130x120	4,0 kg	2.5.
KG 32430	24 V	30 A	G5-324-30	338x263x111	8,0 kg	2.4.4.
KG 324100	24 V	100 A	G6-324-100	457x340x120	14,0 kg	2.4.6.
KG 333602	36 V	1,5 A	G1-336-1,5	180x90x55	0,6 kg	2.4.1.
KG 353605	36 V	5 A	G2-336-5	220x130x75	1,6 kg	2.4.2.
KG 43608	36 V	8 A	G436-8	230x130x120	3,5 kg	2.5.
KG 43615	36 V	16 A	G436-16	230x130x120	3,5 kg	2.5.
KG 334801	48 V	1 A	G1-348-1	180x90x55	0,6 kg	2.4.1.
KG 44806	48 V	6 A	G448-6	230x130x120	3,5 kg	2.5.
KG 34810	48 V	10 A	G3-348-10	307x219x92	5,4 kg	2.4.3.
KG 34825	48 V	25 A	G5-348-25	230x130x120	4,0 kg	2.5.
KG 44812	48 V	12,5 A	G448-12,5	338x263x111	8,0 kg	2.4.4.
KG 34850	48 V	50 A	G6-348-50	457x340x120	14,0 kg	2.4.6.
KG 46005	60 V	5 A	G460-5	230x130x120	3,5 kg	2.5.
KG 46010	60 V	10 A	G460-10	230x130x120	4,0 kg	2.5.
KC 36040	60 V	40 A	G6-360-40	457x340x120	14,0 kg	2.4.6.
KG 39620	96 V	25 A	G6-396-25	457x340x120	14,0 kg	2.4.6.
KG 316815	168 V	14 A	G6-3168-14	457x340x120	14,0 kg	2.4.6.
KG 324010	240 V	10 A	G6-3240-10	457x340x120	14,0 kg	2.4.6.

¹⁾ Eingangsspannungsbereich 100 – 240VAC

²⁾ Eingangsspannungsbereich 230VAC